

溶接機

エンジンウェルダー

発電機



GAW-180SS



PGW150SCL

呼称		エンジン溶接機		エンジン溶接機		
メーカー		デンヨー	新ダイワ	デンヨー	北越工業	
型式		GAW-150SS	EGW151MS	GAW-180SS	PDW300AS	
溶接用電源	定格出力 (kw)	3.58		4.56	8.74	
	定格電流 (A)	140	140	170	280	
	定格電圧 (V)	25.6		26.8	31.2	
	定格電流範囲 (A)	30~150	40~150	30~180	50~180	30~300
	適用溶接棒 (mm)	2.0~3.2	2.0~3.2	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~6.0
補助電源	単相	周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
		定格出力 (kVA)	2.5	2.5	3.0	3.0
	定格電流 (V)	100	100	100	100	100/110
	三相	周波数 (Hz)	—		—	50/60
		定格出力 (kVA)	—		—	9.9
		定格電流 (V)	—		—	200/220
機関	排気量 (cc)	273		337	898	
	定格出力 (kw/min ⁻¹)	5.1/3,600	6.4/3,600	6.5/3,600	7.5/3,600	20/3,000/23.5/3,600
	燃料	ガソリン	無鉛ガソリン	ガソリン	無鉛ガソリン	軽油
	燃料タンク容量 (ℓ)	10	12	15	15	50
	燃料消費量 (ℓ/h)	1.53		2.11		2.0/2.4
始動方法	セルモーター式 (リコイルスタート装備)					
騒音値 (db(A))	LwA83	59	LwA85	62.5	59	
寸法	全長 (mm)	702	730	745	746	1,530
	全幅 (mm)	495	494	515	494	720
	全高 (mm)	655	640	670	682	910
重量 (kg)	109		122		470	

溶接機

エンジンウェルダー

呼称		エンジン溶接機	
メーカー		デンヨー	新ダイワ
型式		TLW-300SSK	DGW400DM
溶接用電源	定格出力 (kw)	7.5/8.32	
	定格電流 (A)	250/270	370/390
	定格電圧 (V)	30.0/30.8	
	定格電流範囲 (A)	30~280/300	40~400
	適用溶接棒 (mm)	2.0~6.0	2.0~8.0
補助電源	単相	周波数 (Hz)	50/60
		定格出力 (kVA)	6.0
	三相	定格電流 (V)	100/110
		周波数 (Hz)	50/60
		定格出力 (kVA)	9.9
		定格電流 (V)	200/220
機関	排気量 (cc)	719	
	定格出力 (kw/min ⁻¹)	11.7/3,000/13.8/3,600	26.0/3,600
	燃料	軽油	軽油
	燃料タンク容量 (ℓ)	36	37
	燃料消費量 (ℓ/h)		
寸法	始動方法	セルモーター式	セルモーター式
	騒音値 (db(A))	LwA92	62/65
	全長 (mm)	1,400	1,519
	全幅 (mm)	680	700
	全高 (mm)	770	760
重量 (kg)	423		



DGW400DM



DAW-300SS



BS-250M



BP-300

交流アーク溶接機

型式	BS-200M	BS-250M
メーカー	ダイヘン	ダイヘン
使用溶接棒径 (mm φ)	2.6~4.0	2.6~5.0
質量 (kg)	34	34
型式	BS-300M	BP-300
メーカー	ダイヘン	ダイヘン
使用溶接棒径 (mm φ)	2.6~6.0	2.6~6.0
質量 (kg)	48	69

直流アーク溶接機

型式	ファンシーJr150	ファンシー161
メーカー	ダイヘン	ダイヘン
出力電流範囲 (A)	3~150	20~160
質量 (kg)	5.3	8.7
型式	B-TAC200 II	B-TAC300 II
メーカー	ダイヘン	ダイヘン
出力電流範囲 (A)	20~200	20~300
質量 (kg)	12.0	21.0



ファンシー161

発電機

