

鉄筋カッター／ベンダー

ハンド式鉄筋切断機

呼称	ハンド鉄筋カッター	ハンド鉄筋カッター	ハンド鉄筋カッター
型式	HBC-16	HBC-19N	HBC-25N
メーカー	オグラ	オグラ	オグラ
電源 (V)	単相100	単相100	単相100
出力 (W)	730	700	1,480
切断速度	2秒(D16切断時)	2.5秒(D19)	4秒(D25)
切断能力	6~16mm	6~19mm	6~25mm
寸法 L×W×H (mm)	434×110×120	390×112×225	466×150×240
重量 (kg)	8	11.8	20



HBC-16

ハンド式鉄筋切断・曲げ機

呼称	ハンディーカット&ベンダー
型式	HCB-16・180
メーカー	オグラ
電源 (V)	単相100
出力 (W)	730
切断速度	切断4秒
切断能力	6~16mm
曲げ速度	180° 曲げ8秒
曲げ能力	0~180° 任意無段階
寸法 L×W×H (mm)	590×130×175
重量 (kg)	15



HCB-16・180

据え置き式鉄筋曲げ機

呼称	鉄筋ベンダー	鉄筋ベンダー	鉄筋ベンダー
型式	MB-25	B-33	B-40
メーカー	オグラ	東陽建工	東陽建工
電源 (V)	単相100	三相200	三相200
出力 (W)	1,080	2,200	3,700
曲げ能力	D9~D25	D16~D32	D19~D38
同時曲げ本数	D25×1、D22×1、 D19×2、D16×2、 D13×3、D10×4	D32×1、D29×1、 D25×1、D22×1、 D19×2、D16×3	D38×1、D35×1、 D32×1、D29×1、 D25×2、D22×2、 D19×2
曲げ角度範囲	0~180° 任意無段階	0~180° 任意無段階	0~180° 任意無段階
寸法 L×W×H (mm)	454.5×410×490.5	970×950×875	990×970×885
重量 (kg)	102	460	650



MB-25

鉄筋切断機／ダイヤル式鉄筋曲げ機

型式	MC-41	MC-51W
メーカー	東陽建工	東陽建工
寸法 L×W×H (mm)	630×975×995	690×1,235×1,130
総重量 (kg)	900	1,590
同時切断本数	(SD390)D10-10本~D41-1本	(SD390)D10-16本~D51-1本
モーター (kW)	2.2	3.7



MC-41

型式	B-40S
メーカー	東陽建工
寸法 L×W×H (mm)	1,100×1,150×885
総重量 (kg)	730
同時曲げ本数	(SD390) D19-3本~D38-1本
モーター (kW)	3.7



B-40S

切断機械

