

# プレート



型式	MVC-60V	KP-6	KP-8	MVC-40G(インターロッキング用)
メーカー	三笠	明和	明和	三笠
重量・寸法	総重量 (kg)	61	60	80
	全高 (mm)	820	840	850
	全幅 (mm)	420	350	400
	全長 (mm)	840	825	1,020
	打撃板の大きさ (L×H) (mm)	420×290	525×350	585×400
	ゴムロールの寸法 (mm)			
性能	進行速度 (m/hr)	1,200~1,500		1,400~1,500
	起進数 (rpm)	5,600		5,500
	時間当たり作業面積 (m <sup>2</sup> /hr)			440~480
機関	名称	ロビンEH12-2D	ロビンEY15D	ロビンEY15D
	型式	4サイクル空冷ガソリン	4サイクル空冷ガソリン	4サイクル空冷ガソリン
	始動方式	リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	リコイルスタータ式
	出力 (ps/rpm)	2.6		2.8~4.0
	燃料種類	ガソリン	ガソリン	ガソリン
	タンク容量 (ℓ)	3.6	2.8	2.5
	燃料消費量 (ℓ/h)	0.1		0.8
	機側7m全負荷騒音値 (db(A))	86		80

## 切断機械 (インターロッキングカッター)

型式	SC-3F
最大切断幅 (mm)	370
切断高さ (mm)	80以下(100)
油圧シリンダー (t)	14
操作方法	手動式
本体重量 (kg)	85

型式	BC-330
切断可能なブロックの長さ (mm)	330
切断可能なブロックの厚さ (mm)	10~120
機械重量 (kg)	45
寸法 (mm)	H530×W250×L940

